

C A T Á L O G O
D E P R O D U C T O


2021

P R O D U C T
C A T A L O G U E



Disnamair[®], S.A.

MAQUINARIA DE PINTURA



Green-Air[®]
Decoración

**EQUIPOS, ASPIRADORAS, LIJADORAS,
AERÓGRAFOS, GOTELÉ, PISTOLAS**

Referencia	Denominación
400GR225L	<ul style="list-style-type: none"> Lijadora Green-Air® GR-DWS225L larga, 1520 mm. de longitud, 225 mm. de diámetro del disco, 550 W. de potencia, de 650 a 1600 rpm. Incluye bolsa de transporte y 50 discos de lija papel.
400GR225024	<ul style="list-style-type: none"> Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 24 (caja de 10 uds.).
400GR2250XX	<ul style="list-style-type: none"> Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 40, 60, 80 (caja de 25 uds.).
400GR225100	<ul style="list-style-type: none"> Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 100, 120, 150, 180, 240 (caja de 25 uds.).
400225NET080	<ul style="list-style-type: none"> Lija Green-Air® malla metálica grano 080 (pack 25 uds.).
400225NET120	<ul style="list-style-type: none"> Lija Green-Air® malla metálica grano 120 (pack 25 uds.).
400225NET150	<ul style="list-style-type: none"> Lija Green-Air® malla metálica grano 150 (pack 25 uds.).
400225NET180	<ul style="list-style-type: none"> Lija Green-Air® malla metálica grano 180 (pack 25 uds.).
400225NET240	<ul style="list-style-type: none"> Lija Green-Air® malla metálica grano 240 (pack 25 uds.).



Producto	Referencia	Denominación
	800GRSD180	<ul style="list-style-type: none"> Multilijadora Green-Air® GR-SD180 180 W. para marcos, puertas, persianas y maletín con tres tipos de base intercambiable.
	850GRSD225	<ul style="list-style-type: none"> Lijadora Green-Air® GR-SD225 de 225 mm. Con maletín de transporte Regulación de velocidad de 0-2.300 rpm. Potencia 700 W., peso 2,9 kgs.
	850EPG400	<ul style="list-style-type: none"> Fratasadora EPG 400.
	850377250	<ul style="list-style-type: none"> Disco goma-espuma fratasadora.
	850377260	<ul style="list-style-type: none"> Disco raspado fratasadora.

Producto	Referencia	Denominación
	<p>400GR1401L</p> <p>400GR1401B05</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aspirador Green-Air® GR-1401 de 1200 W. de potencia, caudal 60 lts./seg. Volumen depósito 25 lts. Con botón de limpieza filtro. Depresión 210 mbar. <ul style="list-style-type: none"> - Gran superficie de filtrado (3.000 cm²). - Enchufe con encendido sincronizado con lijadora. - Asa para transporte, 4 ruedas (2 fijas y dos giratorias). - 7,7 kgs. de peso. - Incluye manguera aspiración 3,5 mts. de 32 mm. - Tubos aspiración, accesorios embocaduras, cepillo, filtro y bolsa. • Aspirador de seguridad clase L, adecuado para polvo con valores WEL>1 mg/m³. Capacidad de retención de polvo min. 99% de acuerdo con BGIA clase L. • Bolsa aspirador GR-1401 L (5 unidades).
	<p>400GR1425EC</p> <p>400GR1425B05</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aspirador Green-Air® GR-1425EC con telecontrol y autolimpieza. El sistema de vibración en arranque y parada descolmata filtro. Incluye 5 mts. de manguera de 35 mm., bolsas y set de limpieza. Caudal de aspiración 61 lts/s. Depresión 248 mbar. Capacidad del depósito 25 lts. Peso 12,7 kgs. Arranque progresivo sincronizado con lijadora o herramienta eléctrica conectada. Con bolsa de recogida de polvo y partículas desechable. Doble filtro de cartucho de poliéster con limpieza por vibración. Superficie de filtración 8.600 cm². • Bolsa aspirador GR-1425EC (5 uds.).
<p>Aspirador GR-1425EC</p>  <p>Bolsa aspirador GR-1425EC</p>	 <p>Set de limpieza</p>	

Referencia	Denominación
400GRT328	<ul style="list-style-type: none"> Equipo AVBP modelo GR-T328 con pistola GA200N y 6 mts. de manguera de aire. Turbina profesional de 3 etapas con motor de 1.400 W. a 220 V. monofásico. Regulación electrónica de caudal de aire para ajustarse al requerido. Caudal de aire libre máximo 2.800 lts/min. Presión máxima 0,41 bar. AVBP® y Alto Volumen Baja Presión® son marcas registradas de <i>Disnamair,®S.A.</i>
462GA200N	<ul style="list-style-type: none"> Pistola profesional A.V.B.P.® GA-200N (Paso estándar 1,30 mm.)
462GA200RT	<ul style="list-style-type: none"> Conjunto mangueras 1m. para depósito remoto.
462ANBXXX	<ul style="list-style-type: none"> Kit boquilla, aguja y cabezal para GA-200N (Pasos disponibles: 1,30 - 1,80 - 2,00 - 2,50 mm.).
400CTR-ARI	<ul style="list-style-type: none"> Equipo AVBP CONTRACTOR-ARI con pistola GA200N, con depósito 6 lts., turbina 23i 1350 W., 3 etapas, 8 mts. de manguera de aire y producto, bomba GR-T1 eléctrica membrana, filtro de línea y regulador de caudal de producto.



GR-T328



GA-200N



Kit para GA-200N



Contractor Ari

Producto	Referencia	Denominación
	4126200	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo GR-6200 completo incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Bomba de tornillo sin fin. - Motor 220 V. monofásico de 1.8 kW. - Lanza con manguera de 10 mts., posibilidad de trabajar hasta con 30 mts. - Control accionamiento delante/detrás por cable. - Tolva de 30 lts. Peso en vacío 25 kg. - Aplica enlucidos, pasta de papel, lechadas, recubrimientos y masas con grano hasta 2 mm. 
	412P720	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo PALOMA completo incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Bomba peristáltica monofásica. - 5 mts. manguera de abrasivo. - Variador de velocidad. - Boquilla de relleno juntas de 10, 12 y 14 mm. - Kit de limpieza con dos bolas de espuma. - Opcional: pistola pulverizadora con tres boquillas. 
	412P810	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo CONDOR completo. Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - 12 mts. manguera abrasivo 25 mm. - Mando a distancia on/off y retroceso. - Variador de caudal. Vibrador neumático. - Tamiz escamoteable. Tolva 50 lts. - Lanza de proyección con boquillas 8, 12 y 16 mm. - Adaptador boquillas relleno juntas 10, 12 y 14 mm. - Kit de limpieza + dos bolas esponja. Cincha soporte. - Utilizado para mortero tradicional y premezclado. - Sistema de bombeo peristáltico. 

Vídeo aplicación
equipo Paloma



EQUIPOS AEROGRÁFICOS

Elementos para equipos de pintura
Calderines de presión
Timbrados a 7 bar
Mercado CE




























Producto	Referencia	Denominación
<p>Los equipos incluyen pistola GR-18-E en 2,90 mm., 5 mts. de manguera producto y 6 de aire más 15 mts. de unión entre calderín y compresor con enchufes rápidos</p>		
 <p>GR-10 X GR-10 X 1R</p>	400GR10X	• Calderín de 10 lts. acero inoxidable , 2 reguladores y salida inferior 3/4.
	400GR10X1R	• Calderín de 10 lts. acero inoxidable , 1 regulador y salida inferior 3/4.
	400GR1805	• Kit accesorios montados con pistola GR-18 y 5 mts. de manguera.
 <p>GR-30 X GR-30 G</p>	400GR30G	• Calderín de 30 lts. acero galvanizado , 2 reguladores, embudo, tamiz y ruedas.
	400GR30GC	• Calderín anterior montado con pistola GR-18 , 5 mts. de manguera.
	400GR02A	• Completo con compresor GR-CCS25/360 , 3 C.V. con presostato, correas.
	400GR02B	• Completo con compresor GR-AB25/348 , 3 C.V. con válvula, correas.
	400GR02C	• Completo con compresor GR-AB25/415 , 3 C.V. con válvula, correas.
	400GR30X	• Calderín de 30 lts. acero inoxidable , 2 reguladores, embudo, tamiz y ruedas.
 <p>Compresor GR-CCS 3/25</p>	400GR30XC	• Calderín anterior montado con pistola GR-18 , 5 mts. de manguera.
	400GR03A	• Completo con compresor GR-CCS25/360 , 3 C.V. presostato, correas.
	400GR03B	• Completo con compresor GR-AB25/348 , 3 C.V. válvula, correas.
	400GR03C	• Completo con compresor GR-AB25/415 , 3 C.V. válvula, correas.
	400GRTEX	• Pistola GR-TEX para pastas proyectables.
	400GRCORK-G	• Pistola GR-CORK de gravedad para corcho proyectable.
	400GRCORK-P	• Pistola GR-CORK de presión para corcho proyectable.

COMPRESORES PORTÁTILES

Ruedas neumáticas en todos los modelos portátiles
 Certificados y marcado CE









Producto	Referencia	Denominación
	090112116	<ul style="list-style-type: none"> Compresor modelo GR-24/194 de 2 C.V. a 220 V. monofásico. Transmisión directa. Montado sobre depósito de 24 lts. Con parada y arranque mediante presostato. Ruedas neumáticas.
	0901459850	<ul style="list-style-type: none"> Compresor correa GR-CCS 25/360, 3 C.V., 220 V. II sobre depósito de 25 lts. y presostato, sin filtro regulador, ruedas neumáticas. Compresor para vivienda y locales. Bicilíndrico con transmisión por correa.
	0901460180	<ul style="list-style-type: none"> Compresor correa GR-AB 25/348, 3 C.V., 220 V. II sobre depósito de 25 lts. y válvula, sin filtro regulador, doble asa, ruedas neumáticas. Compresor para obra y/o vivienda. Bicilíndrico con transmisión por correa.
	0901460140	<ul style="list-style-type: none"> Compresor correa GR-AB 25/415, 3 C.V., 220 V. II sobre depósito de 25 lts. y válvula, sin filtro regulador, ruedas neumáticas. Compresor para obra y/o vivienda. Bicilíndrico con transmisión por correa.
	0901445320	<ul style="list-style-type: none"> Compresor correa GR-AB 550/17, 5,5 C.V., 380 V. III sobre doble depósito de 17 lts. y válvula, sin filtro regulador, rueda neumática. Bicilíndrico con transmisión por correa.
	0901447330	<ul style="list-style-type: none"> Compresor gasolina GR-AGRI 65, 6,5 C.V., motor HONDA portátil sobre doble depósito de 17 lts.
	0901447140	<ul style="list-style-type: none"> Compresor gasolina GR-AGRI 90, 9 C.V., motor HONDA portátil sobre doble depósito de 17 lts. Dispone de varias salidas de aire, ruedas neumáticas.
	0901548000	<ul style="list-style-type: none"> Compresor eléctrico GR-AB 200/410F, 3 C.V., 380 V. III sobre depósito de 200 lts. Presión de trabajo 7 a 9 bar.
	0901563100	<ul style="list-style-type: none"> Compresor eléctrico GR-AB 300/598F, 5,5 C.V., 380 V. III sobre depósito de 270 lts. Presión de trabajo 7 a 9 bar.
	0901570000	<ul style="list-style-type: none"> Compresor eléctrico GR-AB 300/808F, 7,5 C.V., 380 V. III sobre depósito de 270 lts. Presión de trabajo 7 a 9 bar.
	0901580405	<ul style="list-style-type: none"> Compresor eléctrico GR-AB 500/998, 10 C.V., 380 V. III sobre depósito de 500 lts. Presión de trabajo 7 a 9 bar.








Producto	Referencia	Denominación
	400GR18XXX	<ul style="list-style-type: none"> Pistola de gotelé GR-18. Pasos disponibles: 2,20 - 2,90 - 3,20 y 4 mm. Cuerpo anodizado, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable. Con grifo de aire.
	400GR18LXX	<ul style="list-style-type: none"> Pistola de gotelé GR-18L con racores y grifo de aire para acabado liso o gota fina. Pasos disponibles: 1,78 - 2,18 y 2,90 mm. Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable.
	400GR1PN	<ul style="list-style-type: none"> Pistola de presión GR-1P-N Pasos: 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,75 - 2,20 y 2,80 mm. Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable. Ideal productos al agua y disolventes.
	400GR1PAVBP	<ul style="list-style-type: none"> Pistola de presión GR-1P-N A.V.B.P.® Pasos: 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 y 1,75 mm. Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable. Ideal productos al agua y disolventes. Alto volumen de aire baja presión.
	400GRCARN	<ul style="list-style-type: none"> Pistola de succión GR-CAR-N con depósito 1 lt. Pasos disponibles: 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,75 y 2,20 mm. Con regulador de caudal de aire, regulador de abanico y de caudal de pintura. Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable. Ideal productos al agua y disolventes. Aplicaciones: carrocería, industria, decoración.
	400GR36N	<ul style="list-style-type: none"> Pistola de gravedad alta calidad GR-36-N con depósito superior. Pasos de producto disponibles en acero inoxidable: 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,75 - 2,20 mm. Con regulador de caudal de aire, regulador de abanico y de caudal de pintura. Anonizada en color azul. Aplicaciones: decoración, industria, carrocería.
	400GRCOMBI2	<ul style="list-style-type: none"> Pistola equipo mixto GR-COMBI-2 con boquilla y filtro preboquilla de láminas. Asiento en carburo de tungsteno. Aplicaciones: barnizados, lacados, imprimaciones.
	070570XXX	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla mixta estándar.
	400GR200	<ul style="list-style-type: none"> Pistola equipo mixto GR-COMBI-200 con boquilla tipo Optima y filtro preboquilla. Bola de aguja y asiento en carburo de tungsteno. Con dos muelles para trabajar a 200 bar o a 130 bar.

Producto	Referencia	Denominación
	400GR11000	<ul style="list-style-type: none"> Batidora GR-11000 con varilla MK120, electrónica, 2 velocidades, 0-500 y 0-800 r.p.m. 1100 W.     
	400GR13000	<ul style="list-style-type: none"> Batidora GR-13000 con varilla MK140, electrónica, 2 velocidades, 150-400 y 250-700 r.p.m. 1300 W.     
	400GR22DUO	<ul style="list-style-type: none"> Batidora GR-22 DUO con doble varilla. 1300 W. Total diámetro batido 220 mm. Regulación de velocidad de 140 a 400 rpm.     
	400GR18000	<ul style="list-style-type: none"> Batidora GR-18000 con varilla 160 mm. 1800 W.     
	400GRMIX18	<ul style="list-style-type: none"> Mezcladora <i>Green-Air</i>® GR-TWINMIX para amasado automático. Especialmente indicado para epoxy autonivelante, enlucidos, morteros, etc. Potencia 1.800 W. a 230 V. monofásico. Velocidad de 250 a 450 rpm. Fácil transporte, fácil elevación de tapa batidora. Peso 80 kgs. Boca de llenado de sacos y conexión de tubo 35 mm. para aspirador en tapa.  

HIDROPERADORAS *Green-Air*® CLEANER

Máquinas de lavado por alta presión por agua fría
Regulación de abanico a chorro redondo
Depósito de aspiración y proyección de detergente en baja presión

Producto	Referencia	Denominación
		<p>Equipados con pistola con lanza prolongada con boquilla regulable y accionamiento baja presión detergente. Manguera alta presión 8 mts.</p>
	400GR150/10	<ul style="list-style-type: none"> • POWER CLEANER 150/10. - Caudal 10 lts./min., presión de 150 bar y 1400 r.p.m.
	400GR200/7	<ul style="list-style-type: none"> • POWER CLEANER 200/7. - Caudal de 7 lts./min., presión de 200 bar y 1400 r.p.m.
		<p>Los dos equipos con depósito para detergentes, proyección independiente del detergente en baja presión y posición de trabajo horizontal. Modelos de 3 C.V. monofásicos a 230 V. y 1.400 rpm.</p>
	04024U988	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrolimpiadora Airlessco 4040DD. Con motor de gasolina Honda de 13 CV. Máxima presión de trabajo 275 bar. Máximo caudal de agua fría 15 lts/min. Con 15 mts. de manguera de alta presión. Pistola con lanza incluida. Suministrado con 5 boquillas de diferentes abanicos. Carro cromado con ruedas neumáticas.
	09103428	<ul style="list-style-type: none"> • Pistola sin lanza hasta 250 bar y 150°C con racord giratorio.
	09103429	<ul style="list-style-type: none"> • Lanza con boquilla regulable.
	09103432XXX	<ul style="list-style-type: none"> • Boquilla fija para interior boquilla regulable.
	400GRROTOJET	<ul style="list-style-type: none"> • Boquilla ROTOJET (turbo).
 <p>kit de arenado</p>	400GRSAD1A	<ul style="list-style-type: none"> • Kit arenado con boquilla y sonda SAD 1A. • Para montar en pistola sin lanza.
	091034343	<ul style="list-style-type: none"> • Manguera de 8 mts. alta presión, diámetro interior 5/16 rosca M22, hasta 250 bar.
	4002022150	<ul style="list-style-type: none"> • Racord unión mangueras M22.

Producto	Referencia	Denominación
	4401614P	• Manómetro 0-16 bar de 1/4" posterior <i>Green-Air</i> ®
	4401614V	• Manómetro 0-16 bar de 1/4" vertical <i>Green-Air</i> ®
	4401018P	• Manómetro 0-10 bar de 1/8" posterior <i>Green-Air</i> ®
	4401018V	• Manómetro 0-10 bar de 1/8" vertical <i>Green-Air</i> ®
	420MRS08	• Regulador MINI 1/4" GR-MRS08 .
	420GRSR3/8	• Regulador <i>Green-Air</i> ® de 3/8 H modelo SR . No incluyen manómetro.
 <p>No incluye manómetro</p>	420GRSK14H	• Regulador y filtro de 1/4" H <i>Green-Air</i> ® modelo SK .
	420GRSL14	• Lubricador <i>Green-Air</i> ® de 1/4" H modelo SL .
	420SF14H	• Filtro de aire de 1/4" <i>Green-Air</i> ® modelo SF .
	420MF10H	• Filtro de aire de 3/8" <i>Green-Air</i> ® modelo SF .
	420MFRL08H	• Conjunto regulador + filtro + lubricador de 1/4".
	4002008R	• Enchufe manguera de 8 mm. metálico.
	540061808	• Enchufe seguridad GR espiga de 8 mm.
	4002014H	• Enchufe hembra de 1/4", 3/8" y 1/2" metálico.
	540061101	• Enchufe seguridad GR 1/4" hembra BSP.
	4002014M	• Enchufe macho de 1/4", 3/8" y 1/2" metálico.
	540061102	• Enchufe seguridad GR 1/4" macho BSP.
	40020R08	• Conector manguera de 8 mm. y 10 mm.
	40020H14	• Conector hembra de 1/4".
	40020M14	• Conector macho de 1/4".
	54027102M	• Pistola de soplado GR-SOPM boquilla metálica de acero.
	54027102P	• Pistola de soplado GR-SOPP boquilla plástico antirayado.

Referencia

Denominación

Aerógrafos

- 500GR130AB • Aerógrafo **GR-130 AB** de doble efecto gravedad.
- 500GR128AB • Aerógrafo **GR-128 AB** de doble efecto succión (incluye 3 depósitos).
- 500GR350AB • Aerógrafo **GR-350 AB** de simple efecto succión (incluye 2 depósitos).



GR-130 AB



GR-128 AB



GR-350 AB

Pistolas limpiadoras

- 500GRPS2 • Pistola **GR-PS2** para chorreado con arena por succión.
- 500GRPS4 • Pistola **GR-PS4** con depósito de succión de 1 lt.
- 500GRPS9 • Pistola **GR-PS9** para chorreado por succión.



GR-PS2



GR-PS4



GR-PS9

Reguladores de aire

- 500AR802 • Regulador de presión de aire 1/4" **GR-AR802** blister (manómetro incluido).
- 500AF8014 • Filtro de aire 1/4" **GR-AF8014**.
- 500AFR80A • Regulador + filtro de aire 1/4" **GR-AFR80A**.



Producto	Referencia	Denominación
Gravedad		
	500GR2E	<ul style="list-style-type: none"> Pistola de gravedad GR-2-E. Pasos disponibles: 1,40 - 1,70 - 2,00 y 2,50 mm. con regulador de caudal de aire. Regulador de abanico y regulador de caudal. Depósito de gravedad con filtro de pintura y sistema antigoteo. Conexión 1/4" hembra con espiga 8 mm.
	500GREKXX	<ul style="list-style-type: none"> Kit formado por boquilla, aguja y cabezal. Varios pasos: 1,40 - 1,70 - 2,00 y 2,50 mm.
Presión		
 GR-1P-E  GR-71-E	500GR1PE	<ul style="list-style-type: none"> Pistola de presión GR-1P-E. Pasos disponibles: 1,40 - 1,70 mm.
	500GR71E	<ul style="list-style-type: none"> Pistola de presión cromada GR-71-E Pasos disponibles: 1,00 - 1,30 - 1,50 y 1,70 mm. Con regulador de caudal de aire y abanico.
	500GR71KXX	<ul style="list-style-type: none"> Kit formado por boquilla, aguja y cabezal. Varios pasos: 1,00 - 1,30 - 1,50 y 1,70 mm.
Succión		
 GR-CAR-E  GR-201-E	500GRCARE	<ul style="list-style-type: none"> Pistola de succión GR-CAR-E. Pasos disponibles: 1,40 - 1,70 mm. Depósito de 1 lt. Cierre bayoneta.
	500GR201E	<ul style="list-style-type: none"> Pistola de gravedad GR-201-E mini especial. Paso disponible: 1,00 mm. Con regulador de caudal de aire y abanico. Depósito de gravedad con sistema antigoteo. Conexión 1/4" hembra con espiga 8 mm.
Texturados		
 Pistola para texturados GR-GOT-E Texture gun KIT pistola  	500GRGOTE	<ul style="list-style-type: none"> Pistola de repastos de gotelé GR-GOT-E. Con regulador de caudal y pasos 4, 6 y 8 mm. incluidos. Depósito de 5 lts.
	500K3GOTE	<ul style="list-style-type: none"> Kit 3 boquillas 4, 6 y 8 mm.
	500GOTE21	<ul style="list-style-type: none"> Regulador de caudal.

Producto	Referencia	Denominación
	4001515030	• Sondas limpiaboquillas. Caja 12 uds.
	070411497	• Capucha pintor y chorreador de algodón fresco.
	07041898	• Capucha pintor Tyvek 12 uds.
	07041899	• Capucha pintor Tyvek 1 ud.
	070341XXX	• Boquilla regulable TT. (todos los pasos: 015, 020, 024, 028, 041, 049).
	400GR38176	• Kit cepillos limpieza pistolas (17 piezas).
	400GR50PLUS	• Bote limpia boquillas fijas airless y mixtas de 50 ml.
	400GR250PLUS	• Recambio líquido limpiador 250 ml.
	400GR1000PLUS	• Recambio líquido limpiador 1.000 ml.
	400GRLM50	• Regulador de presión de aire mini GR-LM50 . Para situar a la entrada de aire en pistolas aerográficas.
Racores alta presión. Unión mangueras.		
	070151414	• Racord MM 1/4" A.P.
	070153838	• Racord MM 3/8" A.P.
	070151212	• Racord MM 1/2" A.P.
	070151515	• Racord MM 16 x 1,5 A.P.
	070151438	• Racord M 1/4 x M 3/8 A.P.
	070151415	• Racord M 1/4 x 16 x 1,5 A.P.
Adaptadores alta presión		
	070161414	• Adaptador M 1/4 x 1/4 HG A.P.
	070163838	• Adaptador M 3/8 x 3/8 HG A.P.
	070161438	• Adaptador M 1/4 x 3/8 HG A.P.
	070163814	• Adaptador M 3/8 x 1/4 HG A.P.



DisnaSat® es una marca registrada de Disnamair, S.A.

SERVICIO TÉCNICO DISNAMAIR

Reparación de equipos de pintura y preparación de superficies.
Alta, media, baja presión, dos componentes

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

- Reparación de equipos de aplicación de pintura, sistemas aerográficos, airless, air combi, electrostático líquido y polvo.
- Reparación de equipos de preparación de superficies: chorreado/granallado, lijadoras, aspiradores.
- Reparación de otros equipos. Hidrolavadoras, compresores, señalizadoras, desinfectadoras, equipos 2K.
- **DisnaSat®**, el mayor taller de Europa del sector.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1º Se entiende que cuantos clientes nos confían sus pedidos, aceptan estas condiciones generales, salvo acuerdos explícitos en contra que deberán haber sido aceptados previamente y por escrito por **Disnamair, S.A.**

2º Los precios de esta tarifa son para mercancía puesta en nuestros almacenes de Madrid y sin I.V.A.
Los precios relativos a equipos completos no incluyen la puesta en marcha de los mismos.

3º Los precios de esta tarifa son orientativos para la venta al cliente final salvo error de imprenta. Todo pedido que se haga en base a estos precios deberá ser confirmado por **Disnamair, S.A.**

4º **Disnamair, S.A.**, se reserva la facultad de modificar los precios de esta Tarifa sin previo aviso, así como las características técnicas de los productos.

PEDIDOS

1º No se admitirán pedidos por importe inferior a 60 €.

2º Las reparaciones de cualquier producto se enviarán contra reembolso o se retirarán con pago contra entrega.

FORMA DE PAGO

En operaciones normales sólo se aceptarán estas modalidades:

1º **Contado:** Reponiendo fondos en el momento de la entrega o en los 10 días siguientes a la fecha de recepción de la mercancía se aplicará un descuento del 1% sobre el importe de la factura. En caso de incumplimiento de dicho plazo, por causa ajena a **Disnamair, S.A.**, se procederá al cargo del citado descuento previamente establecido.

2º **Aplazado:** Mediante pagaré, giro domiciliado o transferencia a 45 días fecha factura.

3º **Otras:** Cualquier otra forma de pago deberá ser acordada por escrito con **Disnamair, S.A.**

En la factura se especifican importes y vencimientos, por lo que en caso de haber algún error por parte de **Disnamair, S.A.**, aquel deberá ser comunicado antes del vencimiento. En todo caso se entenderá que se conocen y aceptan dichas condiciones.

Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado, así como el interés correspondiente al 1,5 % mensual.

La existencia de un impagado bloqueará inmediatamente la cuenta del cliente, lo que significará la cancelación total de su crédito.

TRANSPORTE

1º Portes pagados para pedidos netos superiores a 600 €.

Para envíos a Baleares, Ceuta, Melilla y Portugal este importe será de 900 €; para envíos a Canarias el importe mínimo será de 3.000 €, y para envíos internacionales los precios serán siempre EXWORKS.

2º Pedidos netos inferiores a las cifras anteriores implicarán que el porte sea debido.

3º En caso de que el cliente exija el envío por un determinado transportista u otro medio de transporte distinto al habitual de **Disnamair, S.A.**, el envío se efectuará a portes debidos a pagar por el cliente.

4º La mercancía viaja en todo caso por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando se envíe a portes pagados.

Se recomienda a todos los clientes comprueben el perfecto estado de precintos y embalajes, al recepcionar el pedido y procedan en caso de anomalía a efectuar al transportista la inmediata reclamación, en un plazo máximo de tres días y siempre habiéndolo reflejado en el albarán de entrega del transportista.

5º Se entiende que el cliente acepta los artículos, cantidades y, en su caso, precios, si tras 15 días naturales desde la entrega física de la mercancía, él no manifiesta expresamente y por escrito su disconformidad.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

1º Bajo ningún concepto se admitirán devoluciones de artículos sin previa autorización escrita de **Disnamair, S.A.**

2º En ningún caso se admitirá devolución alguna de material usado.

3º La devolución de artículos con más de un año de antigüedad, no serán admitidos.

4º Los abonos de material se realizarán a precio de compra con una deducción del 25% del importe en concepto de puesta a punto y manipulación.

JURISDICCIÓN

En caso de litigio, se someterá el mismo a los Tribunales de Madrid, renunciando el cliente a cualquier otro Fuero.



Disnamair, S.A.
MAQUINARIA DE PINTURA

CENTRAL ESPAÑA Y PORTUGAL

Vereda del Alquitón, 1 • 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tel: 91 361 10 51 (6 líneas) • Fax comercial: 91 361 01 09 • Fax administración: 91 355 25 61 • info@disnamair.com

ZONA ANDALUCÍA

Tel: 95 232 54 60 • Fax: 95 235 88 05 • Móvil: 609 53 79 66 / 609 53 35 03

ZONA CATALUÑA

Móvil: 608 77 31 58

ZONA LEVANTE, BALEARES, CANARIAS

Tel: 91 724 05 12 • Móvil: 620 83 03 83

ZONA NORTE

Tel: 91 361 10 51 • Móvil: 607 62 59 87

BILBAO

Tel. y Fax: 94 421 90 74 • Móvil: 635 38 75 35

www.disnamair.com