


2023

CATÁLOGO DE PRODUCTO • PRODUCT CATALOGUE



***Disnamair, S.A.***<sup>®</sup>

MAQUINARIA DE PINTURA



***Green-Air***<sup>®</sup>  
*Decoración*

EQUIPOS, ASPIRADORAS, LIJADORAS,  
AERÓGRAFOS, GOTELÉ, PISTOLAS

Referencia	Denominación
400GR225L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lijadora <b>Green-Air® GR-DWS225L</b> larga, 1520 mm de longitud, 225 mm de diámetro del disco, 550 W de potencia, de 650 a 1600 rpm. Incluye bolsa de transporte y 50 discos de lija papel.</li> </ul>
400GR225024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lija papel velcro 225 mm 6 orificios grano 24 (caja de 10 uds).</li> </ul>
400GR2250XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lija papel velcro 225 mm 6 orificios grano 40, 60, 80 (caja de 25 uds).</li> </ul>
400GR225100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lija papel velcro 225 mm 6 orificios grano 100, 120, 150, 180, 240 (caja de 25 uds).</li> </ul>
400225NET080	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lija <b>Green-Air®</b> malla metálica grano 080 (pack 25 uds).</li> </ul>
400225NET120	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lija <b>Green-Air®</b> malla metálica grano 120 (pack 25 uds).</li> </ul>
400225NET150	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lija <b>Green-Air®</b> malla metálica grano 150 (pack 25 uds).</li> </ul>
400225NET180	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lija <b>Green-Air®</b> malla metálica grano 180 (pack 25 uds).</li> </ul>
400225NET240	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lija <b>Green-Air®</b> malla metálica grano 240 (pack 25 uds).</li> </ul>



Producto	Referencia	Denominación
	850GRSD225	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lijadora <b>Green-Air® GR-SD225</b> de 225 mm. Con maletín de transporte. Regulación de velocidad de 0-2.300 rpm. Potencia 700 W, peso 2,9 kg.</li> </ul>
	850EPG400	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fratasadora <b>EPG 400.</b></li> </ul>
	850377250	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disco goma-espuma fratasadora.</li> </ul>
	850377260	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disco raspado fratasadora.</li> </ul>
	850EPG400W	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fratasadora <b>EPG 400WP.</b> Con alimentación de agua.</li> </ul>
	850377250	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disco goma-espuma fratasadora.</li> </ul>
	850377260	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disco raspado fratasadora.</li> </ul>

Producto	Referencia	Denominación
	<p>400GR1630EC</p> <p>400GR1630135</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspirador <i>Green-Air®</i> <b>GR-1630EC</b> de 1600 W de potencia, caudal 60 l/s. Volumen depósito 30 l. Con botón de limpieza secuencial automática de filtro. Depresión 170 mbar. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gran superficie de filtrado.</li> <li>- enchufe con encendido sincronizado con lijadora.</li> <li>- Asa para transporte, 4 ruedas (2 fijas y dos giratorias).</li> <li>- 12 kg de peso.</li> <li>- Incluye 3,5 m de manguera de aspiración.</li> <li>- Tubos aspiración, accesorios embocaduras, cepillo, filtro y bolsa.</li> </ul> </li> <li>• Aspirador de seguridad clase <b>L</b>, adecuado para polvo con valores <math>WEL &gt; 1 \text{ mg/m}^3</math>. Capacidad de retención de polvo min. 99% de acuerdo con BGIA clase <b>L</b>.</li> <li>• Bolsa aspirador <b>GR-1630EC-L</b> (5 unidades).</li> </ul> 
 <p>Aspirador GR-1425EC</p>  <p>Bolsa aspirador GR-1425EC</p>	<p>400GR1425EC</p> <p>400GR1425B05</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspirador <i>Green-Air®</i> <b>GR-1425EC</b> con telecontrol y autolimpieza. El sistema de vibración en arranque y parada descolmata filtro. Incluye 5 m de manguera de 35 mm, bolsas y set de limpieza. Caudal de aspiración 61 l/s. Depresión 248 mbar. Capacidad del depósito 25 l. Peso 12,7 kg. Arranque progresivo sincronizado con lijadora o herramienta eléctrica conectada. Con bolsa de recogida de polvo y partículas desechable. Doble filtro de cartucho de poliéster con limpieza por vibración. Superficie de filtración 8.600 cm<sup>2</sup>.</li> <li>• Bolsa aspirador <b>GR-1425EC</b> (5 uds).</li> </ul>   <p>Set de limpieza</p>

Referencia	Denominación
400GRT328	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo <b>AVBP</b> modelo <b>GR-T328</b> con pistola <b>GA200N</b> y 6 m de manguera de aire. Turbina profesional de 3 etapas con motor de 1.400 W a 220 V monofásico. Regulación electrónica de caudal de aire para ajustarse al requerido. Caudal de aire libre máximo 2.800 l/min. Presión máxima 0,41 bar. <b>AVBP®</b> y <b>Alto Volumen Baja Presión®</b> son marcas registradas de <i>Disnamair,®S.A.</i></li> </ul>
462GA200N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola profesional A.V.B.P.® <b>GA-200N</b> (Paso estándar 1,30 mm).</li> </ul>
462GA200RT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conjunto mangueras 1 m para depósito remoto.</li> </ul>
462ANBXXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit boquilla, aguja y cabezal para <b>GA-200N</b> (Pasos disponibles: 1,30; 1,80; 2,00; 2,50 mm).</li> </ul>
400CTR-ARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo <b>AVBP CONTRACTOR-ARI</b> con pistola <b>GA200N</b>, con depósito 6 l, turbina <b>23i</b> 1350 W, 3 etapas, 8 m de manguera de aire y producto, bomba <b>GR-T1</b> eléctrica membrana, filtro de línea y regulador de caudal de producto.</li> </ul>



GR-T328



GA-200N



Kit para GA-200N



Contractor Ari

Producto	Referencia	Denominación
	<p>4126200</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo <b>GR-6200</b> completo incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba de tornillo sin fin.</li> <li>- Motor 220 V monofásico de 1.8 kW.</li> <li>- Lanza con manguera de 10 m, posibilidad de trabajar hasta con 30 m.</li> <li>- Control accionamiento delante/detrás por cable.</li> <li>- Tolva de 30 l Peso en vacío 25 kg.</li> <li>- Aplica enlucidos, pasta de papel, lechadas, recubrimientos y masas con grano hasta 2 mm.</li> </ul> </li> </ul>   
	<p>412P720</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo <b>PALOMA</b> completo incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba peristáltica monofásica.</li> <li>- 5 m manguera de abrasivo.</li> <li>- Variador de velocidad.</li> <li>- Boquilla de relleno juntas de 10, 12 y 14 mm.</li> <li>- Kit de limpieza con dos bolas de espuma.</li> <li>- Opcional: pistola pulverizadora con tres boquillas.</li> </ul> </li> </ul>   
	<p>412P810</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo <b>CONDOR</b> completo. Incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 m manguera abrasivo 25 mm.</li> <li>- Mando a distancia on/off y retroceso.</li> <li>- Variador de caudal. Vibrador neumático.</li> <li>- Tamiz escamoteable. Tolva 50 l.</li> <li>- Lanza de proyección con boquillas 8, 12 y 16 mm.</li> <li>- Adaptador boquillas relleno juntas 10, 12 y 14 mm.</li> <li>- Kit de limpieza + dos bolas esponja. Cincha soporte.</li> <li>- Utilizado para mortero tradicional y premezclado.</li> <li>- Sistema de bombeo peristáltico.</li> </ul> </li> </ul>   

## EQUIPOS AEROGRÁFICOS

Elementos para equipos de pintura  
Calderines de presión  
Timbrados a 7 bar  
Mercado CE


Producto	Referencia	Denominación
<p><b>Los equipos incluyen pistola GR-18-E en 2,90 mm, 5 m de manguera producto y 6 de aire más 15 m de unión entre calderín y compresor con enchufes rápidos</b></p>		
 <p>GR-10 X      GR-10 X 1R</p>	400GR10X	• Calderín de 10 l <b>acero inoxidable</b> , 2 reguladores y salida inferior 3/4.
	400GR10X1R	• Calderín de 10 l <b>acero inoxidable</b> , 1 regulador y salida inferior 3/4.
	400GR1805	• Kit accesorios montados con pistola <b>GR-18</b> y 5 m de manguera.
 <p>GR-30 X      GR-30 G</p>	400GR30G	• Calderín de 30 l <b>acero galvanizado</b> , 2 reguladores, embudo, tamiz y ruedas.
	400GR30GC	• Calderín anterior montado con pistola <b>GR-18</b> , 5 m de manguera.
	400GR02A	• Completo con compresor <b>GR-CCS25/360</b> , 3 CV con presostato, correas.
	400GR02B	• Completo con compresor <b>GR-AB25/348</b> , 3 CV con válvula, correas.
	400GR02C	• Completo con compresor <b>GR-AB25/415</b> , 3 CV con válvula, correas.
	400GR30X	• Calderín de 30 l <b>acero inoxidable</b> , 2 reguladores, embudo, tamiz y ruedas.
 <p>Compresor GR-CCS 3/25</p>	400GR30XC	• Calderín anterior montado con pistola <b>GR-18</b> , 5 m de manguera.
	400GR03A	• Completo con compresor <b>GR-CCS25/360</b> , 3 CV presostato, correas.
	400GR03B	• Completo con compresor <b>GR-AB25/348</b> , 3 CV válvula, correas.
	400GR03C	• Completo con compresor <b>GR-AB25/415</b> , 3 CV válvula, correas.
	400GRTEX	• Pistola <b>GR-TEX</b> para pastas proyectables.
	400GRCORK-G	• Pistola <b>GR-CORK</b> de gravedad para corcho proyectable.
	400GRCORK-P	• Pistola <b>GR-CORK</b> de presión para corcho proyectable.

## COMPRESORES PORTÁTILES

Ruedas neumáticas en todos los modelos portátiles  
Certificados y marcado CE

Producto	Referencia	Denominación
	090112116	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compresor modelo <b>GR-24/194</b> de 2 CV a 220 V monofásico. Transmisión directa. Montado sobre depósito de 24 l. Con parada y arranque mediante presostato. Ruedas neumáticas.</li> </ul>
	0901459850	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compresor correa <b>GR-CCS 25/360</b>, 3 CV, 220 V II sobre depósito de 25 l y presostato, sin filtro regulador, ruedas neumáticas. Compresor para vivienda y locales. Bicilíndrico con transmisión por correa.</li> </ul>
	0901460180	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compresor correa <b>GR-AB 25/348</b>, 3 CV, 220 V II sobre depósito de 25 l y válvula, sin filtro regulador, doble asa, ruedas neumáticas. Compresor para obra y/o vivienda. Bicilíndrico con transmisión por correa.</li> </ul>
	0901460140	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compresor correa <b>GR-AB 25/415</b>, 3 CV, 220 V II sobre depósito de 25 l y válvula, sin filtro regulador, ruedas neumáticas. Compresor para obra y/o vivienda. Bicilíndrico con transmisión por correa.</li> </ul>
	0901447330	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compresor gasolina <b>GR-AGRI 65</b>, 6,5 CV, motor <b>HONDA</b> portátil sobre doble depósito de 17 l.</li> </ul>
	0901447140	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compresor gasolina <b>GR-AGRI 90</b>, 9 CV, motor <b>HONDA</b> portátil sobre doble depósito de 17 l. Dispone de varias salidas de aire, ruedas neumáticas.</li> </ul>
	0901548000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compresor eléctrico <b>GR-AB 200/410F</b>, 3 CV, 380 V III sobre depósito de 200 l. Presión de trabajo 7 a 9 bar.</li> </ul>
	0901563100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compresor eléctrico <b>GR-AB 300/598F</b>, 5,5 CV, 380 V III sobre depósito de 270 l. Presión de trabajo 7 a 9 bar.</li> </ul>
	0901570000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compresor eléctrico <b>GR-AB 300/808F</b>, 7,5 CV, 380 V III sobre depósito de 270 l. Presión de trabajo 7 a 9 bar.</li> </ul>
	0901580405	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compresor eléctrico <b>GR-AB 500/998</b>, 10 CV, 380 V III sobre depósito de 500 l. Presión de trabajo 7 a 9 bar.</li> </ul>

Producto	Referencia	Denominación
	400GR18N00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de gotelé <b>GR-18N</b>. Pasos disponibles: 2,20; 2,90; 3,20 y 4 mm. Cuerpo anodizado, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable. Con grifo de aire.</li> </ul>
	400GR18NLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de gotelé <b>GR-18NL</b> con racores y grifo de aire para acabado liso o gota fina. Pasos disponibles: 1,78; 2,18 y 2,90 mm. Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable.</li> </ul>
	400GR1PN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de presión <b>GR-1P-N</b> Pasos: 1,00; 1,10; 1,20; 1,30; 1,40; 1,50; 1,60; 1,75; 2,20 y 2,80 mm. Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable. Ideal productos al agua y disolventes.</li> </ul>
	400GR1PAVBP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de presión <b>GR-1P-N A.V.B.P.®</b> Pasos: 1,00; 1,10; 1,20; 1,30; 1,40; 1,50; 1,60 y 1,75 mm. Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable. Ideal productos al agua y disolventes. Alto volumen de aire baja presión.</li> </ul>
	400GRCARN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de succión <b>GR-CAR-N</b> con depósito 1 lt. Pasos disponibles: 1,40; 1,50; 1,60; 1,75 y 2,20 mm. Con regulador de caudal de aire, regulador de abanico y de caudal de pintura. Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero inoxidable. Ideal productos al agua y disolventes. Aplicaciones: carrocería, industria, decoración.</li> </ul>
	400GR36N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de gravedad alta calidad <b>GR-36-N</b> con depósito superior. Pasos de producto disponibles en acero inoxidable: 1,20; 1,30; 1,40; 1,50; 1,60; 1,75 y 2,20 mm. Con regulador de caudal de aire, regulador de abanico y de caudal de pintura. Anonizada en color azul. Aplicaciones: decoración, industria, carrocería.</li> </ul>
	400GRCOMBI2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola equipo mixto <b>GR-COMBI-2</b> con boquilla y filtro preboquilla de láminas. Asiento en carburo de tungsteno. Aplicaciones: barnizados, lacados, imprimaciones.</li> </ul>
	070570XXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boquilla mixta estándar.</li> </ul>
	400GR200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola equipo mixto <b>GR-COMBI-200</b> con boquilla tipo Optima y filtro preboquilla. Bola de aguja y asiento en carburo de tungsteno. Con dos muelles para trabajar a 200 bar o a 130 bar.</li> </ul>

Producto	Referencia	Denominación
	400GR11000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batidora <b>GR-11000</b> con varilla <b>MK120</b>, electrónica, 2 velocidades, 0-500 y 0-800 rpm 1100 W.</li> </ul>     
	400GR1600E	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batidora <b>GR-1600E</b> con varilla <b>MK140</b>, electrónica, 2 velocidades, 150-400 y 250-700 rpm 1600 W.</li> </ul>     
	400GR22DUO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batidora <b>GR-22 DUO</b> con doble varilla. 1300 W. Total diámetro batido 220 mm. Regulación de velocidad de 140 a 400 rpm.</li> </ul>     
	400GR18000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batidora <b>GR-18000</b> con varilla 160 mm. 1800 W.</li> </ul>     
 	400GRMIX18	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mezcladora <i>Green-Air</i>® <b>GR-TWINMIX</b> para amasado automático. Especialmente indicado para epoxy autonivelante, enlucidos, morteros, etc. Potencia 1.800 W a 230 V monofásico. Velocidad de 250 a 450 rpm. Fácil transporte, fácil elevación de tapa batidora. Peso 80 kg. Boca de llenado de sacos y conexión de tubo 35 mm para aspirador en tapa.</li> </ul>  


## HIDROPERADORAS *Green-Air*® CLEANER

Máquinas de lavado por alta presión por agua fría  
Regulación de abanico a chorro redondo  
Depósito de aspiración y proyección de detergente en baja presión

Producto	Referencia	Denominación
		<b>Equipados con pistola con lanza prolongada con boquilla regulable y accionamiento baja presión detergente. Manguera alta presión 8 m.</b>
	400GR150/10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POWER CLEANER 150/10.</b> - Caudal 10 l/min., presión de 150 bar y 1400 rpm.</li> </ul>
	400GR200/7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POWER CLEANER 200/7.</b> - Caudal de 7 l/min., presión de 200 bar y 1400 rpm.</li> </ul>
		Los dos equipos con depósito para detergentes, proyección independiente del detergente en baja presión y posición de trabajo horizontal. Modelos de 3 CV monofásicos a 230 V y 1.400 rpm.
	04024U988	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidrolimpiadora <b>Airlessco 4040DD.</b> Con motor de gasolina <b>Honda</b> de 13 CV. Máxima presión de trabajo 275 bar. Máximo caudal de agua fría 15 l/min. Con 15 m de manguera de alta presión. Pistola con lanza incluida. Suministrado con 5 boquillas de diferentes abanicos. Carro cromado con ruedas neumáticas.</li> </ul>
	09103428	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pistola sin lanza hasta 250 bar y 150°C con racord giratorio.</li> </ul>
	091GR811851	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boquilla regulable sin lanza <b>POWER CLEANER 150/10.</b></li> </ul>
	091GR811850	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boquilla regulable sin lanza <b>POWER CLEANER 200/7.</b></li> </ul>
	09103432850	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boquilla fija para interior boquilla regulable.</li> </ul>
	400GRROTOJET15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boquilla <b>ROTOJET</b> (turbo) sin lanza <b>POWER CLEANER 150/10.</b></li> </ul>
	400GRROTOJET20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boquilla <b>ROTOJET</b> (turbo) sin lanza <b>POWER CLEANER 200/7.</b></li> </ul>
 <p>kit de arenado</p>	400GRSAD1A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit arenado con boquilla y sonda <b>SAD 1A.</b></li> <li>• Para montar en pistola sin lanza.</li> </ul>
	091034343	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manguera de 8 m alta presión, diámetro interior 5/16 rosca M22, hasta 250 bar.</li> </ul>
	4002022150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Racord unión mangueras <b>M22.</b></li> </ul>

Producto	Referencia	Denominación
	4401614P	• Manómetro 0-16 bar de 1/4" posterior <i>Green-Air</i> ®
	4401614V	• Manómetro 0-16 bar de 1/4" vertical <i>Green-Air</i> ®
	4401018P	• Manómetro 0-10 bar de 1/8" posterior <i>Green-Air</i> ®
	4401018V	• Manómetro 0-10 bar de 1/8" vertical <i>Green-Air</i> ®
	420MRS08	• Regulador <b>MINI</b> 1/4" <b>GR-MRS08</b> .
	420GRSR3/8	• Regulador <i>Green-Air</i> ® de 3/8 H modelo <b>SR</b> .  No incluyen manómetro.
 <p>No incluye manómetro</p>	420GRSK14H	• Regulador y filtro de 1/4" H <i>Green-Air</i> ® modelo <b>SK</b> .
	420GRSL14	• Lubricador <i>Green-Air</i> ® de 1/4" H modelo <b>SL</b> .
	420SF14H	• Filtro de aire de 1/4" <i>Green-Air</i> ® modelo <b>SF</b> .
	420MF10H	• Filtro de aire de 3/8" <i>Green-Air</i> ® modelo <b>SF</b> .
	420MFRL08H	• Conjunto regulador + filtro + lubricador de 1/4".
	4002008R	• Enchufe manguera de 8 mm metálico.
	540061808	• Enchufe seguridad GR espiga de 8 mm.
	4002014H	• Enchufe hembra de 1/4", 3/8" y 1/2" metálico.
	540061101	• Enchufe seguridad GR 1/4" hembra BSP.
	4002014M	• Enchufe macho de 1/4", 3/8" y 1/2" metálico.
	540061102	• Enchufe seguridad GR 1/4" macho BSP.
	40020R08	• Conector manguera de 8 mm y 10 mm.
	40020H14	• Conector hembra de 1/4".
	40020M14	• Conector macho de 1/4".
	54027102M	• Pistola de soplado <b>GR-SOPM</b> boquilla metálica de acero.
	54027102P	• Pistola de soplado <b>GR-SOPP</b> boquilla plástico antirayado.

Producto	Referencia	Denominación
 	500GR4001G	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pistola de gravedad <i>Green-Air® Economy</i> <b>GR-4001G</b> aerográfica. Pasos disponibles: 1,40; 1,70; 2,00 y 2,50 mm. Regulador de abanico y regulador de caudal de aire. Depósito de gravedad de 600 ml. Rosca entrada de aire 1/4". Incluye llave, cepillo limpieza y despiece y manual en castellano.</li> </ul>  
<b>Aerógrafos</b>		
 <p>GR-130 AB</p>  <p>GR-128 AB</p>  <p>GR-350 AB</p>	<p>500GR130AB</p> <p>500GR128AB</p> <p>500G R350AB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aerógrafo <b>GR-130 AB</b> de doble efecto gravedad.</li> <li>• Aerógrafo <b>GR-128 AB</b> de doble efecto succión (incluye 3 depósitos).</li> <li>• Aerógrafo <b>GR-350 AB</b> de simple efecto succión (incluye 2 depósitos).</li> </ul>
<b>Pistolas limpiadoras</b>		
 <p>GR-PS2</p>  <p>GR-PS4</p>  <p>GR-PS9</p>	<p>500GRPS2</p> <p>500GRPS4</p> <p>500GRPS9</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pistola <i>Green-Air® Economy</i> <b>GR-PS2</b> para chorreado con arena por succión.</li> <li>• Pistola <i>Green-Air® Economy</i> <b>GR-PS4</b> con depósito de succión de 1 l.</li> <li>• Pistola <i>Green-Air® Economy</i> <b>GR-PS9</b> para chorreado por succión.</li> </ul>
<b>Reguladores de aire</b>		
 <p>500AR802</p>  <p>500AF8014</p>  <p>500AFR80A</p>	<p>500AR802</p> <p>500AF8014</p> <p>500AFR80A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulador de presión de aire 1/4 <b>GR-AR802</b> blister (manómetro incluido).</li> <li>• Filtro de aire 1/4" <b>GR-AF8014</b>.</li> <li>• Regulador + filtro de aire 1/4" <b>GR-AFR80A</b>.</li> </ul>

Producto	Referencia	Denominación
<b>Gravedad</b>		
	500GR2E	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de gravedad <i>Green-Air® Economy GR-2-E</i>. Pasos disponibles: 1,40; 1,70; 2,00 y 2,50 mm con regulador de caudal de aire. Regulador de abanico y regulador de caudal. Depósito de gravedad con filtro de pintura y sistema antigoteo. Conexión 1/4" hembra con espiga 8 mm.</li> </ul>
	500GREKXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit formado por boquilla, aguja y cabezal. Varios pasos: 1,40; 1,70; 2,00 y 2,50 mm.</li> </ul>
<b>Presión</b>		
	500GR1PE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de presión <i>Green-Air® Economy GR-1P-E</i>. Pasos disponibles: 1,40; 1,70 mm.</li> </ul>
	500GR71E	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de presión cromada <i>Green-Air® Economy GR-71-E</i>. Pasos disponibles: 1,00; 1,30; 1,50 y 1,70 mm. Con regulador de caudal de aire y abanico.</li> </ul>
	500GR71KXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit formado por boquilla, aguja y cabezal. Varios pasos: 1,00; 1,30; 1,50 y 1,70 mm.</li> </ul>
<b>Succión</b>		
	500GRCARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de succión <i>Green-Air® Economy GR-CAR-E</i>. Pasos disponibles: 1,40 y 1,70 mm. Depósito de 1 l. Cierre bayoneta.</li> </ul>
	500GR201E	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de gravedad <i>Green-Air® Economy GR-201-E mini</i> especial. Paso disponible: 1,00 mm. Con regulador de caudal de aire y abanico. Depósito de gravedad con sistema antigoteo. Conexión 1/4" hembra con espiga 8 mm.</li> </ul>
<b>Texturados</b>		
	500GRGOTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola de repastos de gotelé <i>Green-Air® Economy GR-GOT-E</i>. Con regulador de caudal y pasos 4, 6 y 8 mm incluidos. Depósito de 5 l.</li> </ul>
	500K3GOTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit 3 boquillas 4, 6 y 8 mm.</li> </ul>
	500GOTE21	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulador de caudal.</li> </ul>

Producto	Referencia	Denominación
	4001515030	• Sondas limpiaboquillas. Caja 12 uds.
	070411497	• Capucha pintor y chorreador de algodón fresco.
	07041898	• Capucha pintor Tyvek 12 uds.
	07041899	• Capucha pintor Tyvek 1 uds.
	070341XXX	• Boquilla regulable TT. (todos los pasos: 015, 020, 024, 028, 041, 049).
	400GR38176	• Kit cepillos limpieza pistolas (17 piezas).
	400GR50PLUS	• Bote limpia boquillas fijas airless y mixtas de 50 ml.
	400GR250PLUS	• Recambio líquido limpiador 250 ml.
	400GR1000PLUS	• Recambio líquido limpiador 1.000 ml.
	400GRLM50	• Regulador de presión de aire mini <b>GR-LM50</b> . Para situar a la entrada de aire en pistolas aerográficas.
<b>Racores alta presión. Unión mangueras.</b>		
	070151414	• Racord MM 1/4" A.P.
	070153838	• Racord MM 3/8" A.P.
	070151212	• Racord MM 1/2" A.P.
	070151515	• Racord MM 16 x 1,5 A.P.
	070151438	• Racord M 1/4 x M 3/8 A.P.
	070151415	• Racord M 1/4 x 16 x 1,5 A.P.
<b>Adaptadores alta presión</b>		
	070161414	• Adaptador M 1/4 x 1/4 HG A.P.
	070163838	• Adaptador M 3/8 x 3/8 HG A.P.
	070161438	• Adaptador M 1/4 x 3/8 HG A.P.
	070163814	• Adaptador M 3/8 x 1/4 HG A.P.

## SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

- Reparación de equipos de aplicación de pintura, sistemas aerográficos, airless, air combi, electrostático líquido y polvo.
- Reparación de equipos de preparación de superficies: chorreado/granallado, lijadoras, aspiradores.
- Reparación de otros equipos. Hidrolavadoras, compresores, señalizadoras, desinfectadoras, equipos 2K.
- **DisnaSat®**, el mayor taller de Europa del sector.



## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1º Se entiende que cuantos clientes nos confían sus pedidos, aceptan estas condiciones generales, salvo acuerdos explícitos en contra que deberán haber sido aceptados previamente y por escrito por **Disnamair, S.A.**

2º Los precios de esta tarifa son para mercancía puesta en nuestros almacenes de Arganda del Rey, Madrid, y sin I.V.A. Los precios relativos a equipos completos no incluyen la puesta en marcha de los mismos.

3º Los precios de esta tarifa son orientativos para la venta al cliente final salvo error de imprenta. Todo pedido que se haga en base a estos precios deberá ser confirmado por **Disnamair, S.A.**

4º **Disnamair, S.A.**, se reserva la facultad de modificar los precios de esta Tarifa sin previo aviso, así como las características técnicas de los productos.

### PEDIDOS

1º No se admitirán pedidos por importe inferior a 60 €.

2º Las reparaciones de cualquier producto se enviarán contra reembolso o se retirarán con pago contra entrega.

### FORMA DE PAGO

En operaciones normales sólo se aceptarán estas modalidades:

1º **Contado:** Reponiendo fondos en el momento de la entrega o en los 10 días siguientes a la fecha de recepción de la mercancía se aplicará un descuento del 1% sobre el importe de la factura. En caso de incumplimiento de dicho plazo, por causa ajena a **Disnamair, S.A.**, se procederá al cargo del citado descuento previamente establecido.

2º **Aplazado:** Mediante pagaré, giro domiciliado o transferencia a 45 días fecha factura.

3º **Otras:** Cualquier otra forma de pago deberá ser acordada por escrito con **Disnamair, S.A.**

En la factura se especifican importes y vencimientos, por lo que en caso de haber algún error por parte de **Disnamair, S.A.**, aquel deberá ser comunicado antes del vencimiento. En todo caso se entenderá que se conocen y aceptan dichas condiciones.

Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado, así como el interés correspondiente al 1,5% mensual.

La existencia de un impagado bloqueará inmediatamente la cuenta del cliente, lo que significará la cancelación total de su crédito.

### TRANSPORTE

1º Portes pagados para pedidos netos superiores a 600 €.

Para envíos a Baleares, Ceuta, Melilla y Portugal este importe será de 900 €; para envíos a Canarias el importe mínimo será de 3.000 €, y para envíos internacionales los precios serán siempre EXWORKS.

2º Pedidos netos inferiores a las cifras anteriores implicarán que el porte sea debido.

3º En caso de que el cliente exija el envío por un determinado transportista u otro medio de transporte distinto al habitual de **Disnamair, S.A.**, el envío se efectuará a portes debidos a pagar por el cliente.

4º La mercancía viaja en todo caso por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando se envíe a portes pagados.

Se recomienda a todos los clientes comprueben el perfecto estado de precintos y embalajes, al recepcionar el pedido y procedan en caso de anomalía a efectuar al transportista la inmediata reclamación, en un plazo máximo de tres días y siempre habiéndolo reflejado en el albarán de entrega del transportista.

5º Se entiende que el cliente acepta los artículos, cantidades y, en su caso, precios, si tras 15 días naturales desde la entrega física de la mercancía, él no manifiesta expresamente y por escrito su disconformidad.

### DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

1º Bajo ningún concepto se admitirán devoluciones de artículos sin previa autorización escrita de **Disnamair, S.A.**

2º En ningún caso se admitirá devolución alguna de material usado.

3º La devolución de artículos con más de un año de antigüedad, no serán admitidos.

4º Los abonos de material se realizarán a precio de compra con una deducción del 25% del importe en concepto de puesta a punto y manipulación.

### JURISDICCIÓN

En caso de litigio, se someterá el mismo a los Tribunales de Madrid, renunciando el cliente a cualquier otro Fuero.



**Disnamair, S.A.**  
MAQUINARIA DE PINTURA

**CENTRAL**

Vereda del Alquitón, 1 • 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tel: 91 361 10 51 (6 líneas) • Fax comercial: 91 361 01 09 • Fax administración: 91 355 25 61 • info@disnamair.com

**ZONA ANDALUCÍA**

Tel: 95 232 54 60 • Fax: 95 235 88 05 • Móvil: 609 53 79 66 / 609 53 35 03

**ZONA CATALUÑA**

Móvil: 608 77 31 58

**ZONA LEVANTE, BALEARES Y CANARIAS**

Tel: 91 724 05 12 • Móvil: 620 83 03 83

**PAÍS VASCO, CANTABRIA Y RIOJA**

Tel. y Fax: 94 421 90 74 • Móvil: 635 38 75 35

**GALICIA**

Móvil: +34 747 48 52 49

**PORTUGAL**

Móvil: +351 92 757 20 44

[www.disnamair.com](http://www.disnamair.com)